

RSP
Reinigung
Schutz
Pflege

Unsere Empfehlung für

Granit - Gneis

- bruchrau - geflammt - gestockt -

Reinigung

*Für die
Baufeereinigung
nach dem Einbau,
sowie für die
Beseitigung von
Allgemeinschmutz
u.v.m..*



**HMK® R155
Grundreiniger**
säurefrei

Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter



**HMK® R183
Naturstein-
reiniger**
Zementschleier-EX

Ergiebigkeit
ca. 5-30 m²/Liter



**HMK® R169
Steinreiniger**
spezial
für starken
Zementschleier

Ergiebigkeit
ca. 10-60 m²/Liter

Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

*Vermeidet
Flecken-
bildungen und
erleichtert die
laufende Pflege.*



ohne
Farbtonvertiefung:

**HMK® S232
Fleckschutz**
wassergelöst

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



geringe
Farbtonvertiefung:

**HMK® S234
Fleckschutz**
Top-Effekt

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



mit
Farbtonvertiefung:

**HMK® S244
Fleckschutz**
farbvertiefend

Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter



Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

Pflege

*Leichtes
Reinigen der
täglichen
Verschmutzung.*



**HMK® R155
Grundreiniger**
säurefrei

Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter



bei
Grünverschmutzungen

**HMK® R170
Aussenreiniger**
für Steinflächen

Ergiebigkeit
ca. 20-30 m²/Liter

Video-Anleitung
für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu

